

d) Stavebník nebo jím pověřený subjekt je povinen každé způsobené nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. na tel. č.800 184 084 ( pro Prahu 241 400 500 ).

e) Při jakékoli činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat ochranná pásma PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

f) Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PV SEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník nebo jím pověřená třetí osoba provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.

g) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásmo) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch ( např. komunikací, parkoviště, vjezdů, aj.).

h) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem ( včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

i) Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat výšku vedení nad zemí, potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.

j) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.

k) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn užívat, přemístitovat a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky než 1 m od NVSEK.

l) Při provádění činností v objektu je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami ( včetně doporučených ), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

10. **RWE Distribuční služby, s. r. o., zn.: 2971/11/178, ze dne 22. 6. 2011**

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném **pásmu plynárenského zařízení, zejména pak:**

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek RWE Distribuční služby, s. r. o. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez souhlasu RWE Distribuční služby, s. r. o. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum ( viz kontaktní list )Žádost o vytyčení bude podána max. 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel tuto značku stanoviska RWE Distribuční služby, s. r. o. 4490/08/178. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení se považuje za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a stanovenými podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného náradí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí.